

VS-1221-60 / 80 / 100

고압멸균기 | Autoclave

제품특징

- 일반 실험실에서 사용하기 적합
- Full Automatic Control
- 견고한 디자인
- 가열, 배기, 압력, 멸균, 배출, 종료가 자동 진행
- 압력의 배출 속도를 조절 가능
- 수동 작동이 가능한 Manual 밸브
- 신뢰성 있는 과열, 고압 이중 안전장치
- Standard Basket 2EA 기본 제공
- 3종류의 용량별 모델
- 200ℓ 용량까지 주문제작 가능 (Option)
- 대용량 원치 시스템 장착 가능 (Option)
- 레코더 장착 가능 (Option)



주요사양

Autoclave	VS-1221-60	VS-1221-80	VS-1221-100
Display	LED Display		
Main Control	Digital PID Controller		
Temp. Range	RT to 130℃ (Run : 121℃)		
Temp. Accuracy	±1℃ at 121℃		
Operating Pressure	1.0 to 1.35kg/cm2		
Pressure Gauge	Mechanical Type, 0 ~ 3kg/cm2		
Timer	Electronic Type, 0 ~ 60min. (Control 내장)		
Dimension (in)	Ø 350 x 630mm	Ø 400 x 630mm	Ø 450 x 630mm
(out) (WxDxH)	625 x 595 x 1075mm	735 x 705 x 1180mm	735 x 705 x 1180mm
Capacity	60ℓ	80ℓ	100ℓ
Heater	3KW	2+2KW	2+2KW
Basket	Standard Type, 2EA		
Air Exhaust	Adjustable Valve		
Monitor Unit	Audible & Visible Device		
Safety Device	Exclusive over Temp. Protector, Over Pressure Protector, Power Breaker		
Power	220V, 60Hz, 13.6A	220V, 60Hz, 18.2A	220V, 60Hz, 18.2A



▲ 원치 시스템