

VS-1203P3V / 1203P3L

배양기 | Incubator

제품특징

- 실온 이상의 온도에서 배양하는 실험에 최적
- Digital PID Controller
- Touch Key로 조절되는 간단한 온도설정
- 온도 정밀도를 높여주는 Auto Tuning 기능
- 신뢰성 있는 과열방지 안전장치
- 강제순환방식으로 정밀한 온도분포 실현
- 온도변화를 줄여주는 Inner Glass Door
- 155ℓ와 250ℓ 두가지 모델
- 10 Step Temperature Program Control ('N' Model)
- 70℃로 제품 운용 시 최대 운용기간은 30일



▲ VS-1203P3L

주요사양



Incubator	VS-1203P3L	VS-1203P3V
Display	LED Display	
Temp. Control	Digital PID Controller	
Temp. Range	RT +5℃ to 70℃	
Temp. Accuracy	±0.2℃ at 37℃	
Dimension (in) (WxDxH)	500 × 500 × 1000mm	480 × 460 × 700mm
(out) (WxDxH)	650 × 680 × 1340mm	640 × 600 × 955mm
Capacity	250ℓ	155ℓ
Net Weight	94kg	65kg
Materials (in)	Stainless Steel	
(out)	Steel Plate with Powder Coating	
Door	Double Door, Silicone Packing Magnet Door	
Inner Door	Tempered Safety Glass Door	
Circulation Fan	Internal Convection Fan	
Shelves	3EA, Adjustable Type	
Safety Device	Exclusive over Temp. Protector	
Power	220V, 2A, 500W	220V, 1.3A, 300W

※ 본 제품사양은 외부 온도 25℃ 기준으로 작성되었습니다.



▲ VS-1203P3V