

VS-1901W / 1902WF

순환 항온 수조 | Circulation Water Bath



제품특징

- 저온, 고온 등에서 다용도로 사용 (VS-1902WF)
- One-piece Stainless로 제작된 내부 수조
- Digital PID Controller
- Touch-key로 간단히 조절되는 온도설정
- 온도 정밀도를 높여주는 Auto Tuning 기능
- 간편한 사용방법
- 과열방지 및 물 부족시 모터와 히터가 가동 중지되는 안전장치 내장
- 내부순환 및 외부순환도 가능한 펌프 부착
- 자체 Bath의 항온 유지 및 열교환기 역할
- -30℃ ~ 150℃(Option, Oil bath)

주요사양

Circulation Water Bath	VS-1901W	VS-1902WF
Display	LED Digital Display	
Temp. Control	Digital PID Controller	
Temp. Range	RT +5℃ to 90℃	-20℃ to 90℃
Temp. Accuracy	±0.1℃ to 37℃	
Circulation Pump	16ℓ/min.	
Dimension (in) (WxDxH)	(in)	490 × 290 × 150mm
	(out)	555 × 350 × 370mm
Working Access	320 × 290mm	175 × 290mm
Capacity	21.5ℓ	14ℓ
Compressor	None	1/3 HP
Material	(in)	Stainless Steel
	(out)	Steel Plate with Powder Coating
	(Lid)	Stainless Steel
Safety Device	High Temperature Protector, Water Level Sensor	
Power	220V, 7A, 1.5KW	220V, 8.2A, 1.8KW

