

VS-1205N / 1205W

항온 수조 | Water Bath

제품특징

- 실온 이상의 온도에서 다용도로 사용
- One-piece Stainless로 제작된 내부 수조
- Digital PID Controller
- Touch-key로 조절되는 간단한 온도설정
- 온도 정밀도를 높여주는 Auto Tuning 기능
- 보다 정밀한 온도분포를 위한 내부
- 순환 펌프 장착 ('P' Model)



▲ VS-1205W

주요사양

▶ VS-1205N



Single Bath	VS-1205N	VS-1205W
Display	LED Display	
Main Control	Digital PID Controller	
Temp. Range	RT +5℃ to 90℃	
Temp. Accuracy	±0.2℃ at 37℃	
Dimension (in) (WxDxH) (out) (WxDxH)	300 x 240 x 150mm	495 x 290 x 150mm
	425 x 345 x 335mm	690 x 345 x 335mm
Capacity	10.8ℓ / Weight : 5.4kg	21ℓ / Weight : 9.3kg
Materials	(in) Stainless Steel	
	(out) Steel Plate with Powder Coating	
	(Lid) Stainless Steel	
Power	220V, 4.5A, 1KW	220V, 9A, 2KW

Water Bath	VS-1205NP	VS-1205WP
Circulation Pump	Internal Pump, 15ℓ/min.	

※ VS-1205N, VS-1205W의 사양과 동일하며 순환펌프가 추가로 장착되는 모델입니다.
※ 65℃ 이상 사용시 고온용 펌프 장착(Optional)

VS-1205N-D / 1205N-T

항온 수조 | Multi-water Bath

제품특징

- 적은 공간에 다양한 온도로 실험할 수 있는 멀티 항온수조
- 2 Bath 와 3 Bath 두가지 타입



▲ VS-1205-D

주요사양

▶ VS-1205N-T



Multi Bath	VS-1205N-D	VS-1205N-T
Display	LED Display	
Main Control	Digital PID Controller	
Temp. Range	RT +5℃ to 90℃	
Temp. Accuracy	±0.2℃ at 37℃	
Dimension (Bath1) (WxDxH)	300 x 240 x 150mm	300 x 240 x 150mm
	(Bath2) (WxDxH)	530 x 345 x 335mm
(Bath3) (WxDxH)	-	300 x 240 x 150mm
	(Out) (WxDxH)	535 x 410 x 335mm
Capacity	11.5ℓ + 4.9ℓ	11.5ℓ x 3 Bath
Materials	(in) Stainless Steel	
	(out) Steel Plate with Powder Coating	
	(Lid) Stainless Steel	
Power	220V, 7A, 1.5KW	220V, 14A, 3KW